

MEDIAPLAYER

Smart Player 4K Cloud

Inklusive 3 Jahres Cloud-CMS Lizenz, optional: 6 Jahre Cloud-CMS Lizenz



**TRUE
4K**


Ihre Inhalte in Ultra-HD-Qualität auf jedem 4K Display!

Ultra HD Web Appliance

**Entscheiden Sie sich für
Klarheit ohne Kompromisse!**



Robustes
Gerät



Breiter
Betriebstempe-
raturbereich



Energiesparend



IP-Streaming



Unterstützt
Touchscreen




Responsives
Design



**Der Smart Player 4K Cloud bietet eine kostenlose 3-jährige
Digital Signage Cloud CMS Anbindung, die um weitere 3 Jahre
verlängerbar ist.**


**Mit dem Smart Player 4K Cloud bleiben keine Wünsche mehr offen:
Ihre Inhalte in Ultra-HD-Qualität auf jedem 4K Display!**



Leistungsstärke trifft auf hohe Qualität

Bestleistung bei exzellenter Energieersparnis – alles in einer ausnahmslos leistungsstarken Quadcore- Grafikengine. Unabhängig von Umfang und Komplexität des Projekts bleiben Ihre Animationen rund um die Uhr in bestem Zustand.

PRODUKTANSICHTEN



TECHNISCHE DETAILS

Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS
Android 4.4 API
W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
W3C Widgets für HTML-Bereitstellung

Unterstützte Videoformate

H.265/HEVC bis 4K (3840 x 2160)
H.264/AVC bis 1080p (1920 x 1080)
MPEG-4 bis 1080p (1920 x 1080)
MPEG-2 bis 1080p (1920 x 1080)
MPEG-1 bis 1080p (1920 x 1080)
VC-1 bis 1080p (1920 x 1080)

Unterstützte Bildformate

JPEG
PNG

Unterstützte Audioformate

MPEG Audio (MP3)

Erweiterte Signage-Funktionen

Inbetriebnahme per Fernzugriff
AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks

HTML5-Unterstützung

Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten, Wetter und Webseitenintegration
HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Funktionen zur Digitalen Beschilderung

Bildschirmlayout mit mehreren Zonen, transparente

PNG-Einblendung und grafischer Laufband-Ticker
Autoplay beginnt die Wiedergabe geplanter Inhalte
bei wiederhergestellter Netzverbindung automatisch.
Automatischer Wiederanlauf im Fehlerfall mit integriertem WDT
Echtzeituhr mit Notstrombatterie

Inhaltsverwaltung

Hilfsprogramm SignApps Express
3 Jahres Cloud-CMS Lizenz,
optional: 6 Jahre Cloud-CMS Lizenz

Verbindungen

Gigabit-Ethernet
Drahtlos: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
HDMI 2.0 (3840 x 2160 bei 60 BpS)
Micro-USB für ADB
USB 2.0 x 2
Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
S/PDIF-Ausgang
AniBeacon™ (BLE)
Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB

Lokale Speicherung

8 GB/16 GB eMMC integriert
MicroSD-Kartensockel
(Karte ersetzt interne Speicherung)

Montagesatz

Integrierte Wandhalterung

Enthaltenes Zubehör

HDMI-Kabel
Externe 2dB-Funkantenne
Klettverschluss
Halterungen für Netzstecker/MicroSD-Karte

Erweiterungsoptionen

16GB/32GB MicroSD/SDHC-Speicherkarte

AC-Adapter

Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, max. 0,5A
Ausgang: 12 V, 1,5 A
UL/CB/PSE-zertifizierte Netzgeräte
Austauschsteckverbindersystem beinhaltet US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUS-Stecker)

Umgebung

Betriebstemperatur: -20 – 50°C
Luftfeuchtigkeit: 10 – 85% bei 45°C, nicht kondensierend
Erschütterung: IEC 60068-2-27 Tabelle A.1 (Schienenverkehr)
Vibration: 1,5 G bei 5–200 Hz, zufällig

Abmessungen von Produkt und Verpackung

Größe:
B x H x T: 143,60 mm x 128,13 mm x 33,65 mm
5,65 Zoll x 5,04 Zoll x 1,32 Zoll
Gewicht: 478 g / 1,05 lbs.
Abmessungen der Einzelpackung:
B x H x T: 226 mm x 172 mm x 89 mm
8,89 Zoll x 6,77 Zoll x 3,5 Zoll
Abmessungen der Umverpackung:
B x H x T: 482 mm x 390 mm x 245 mm
18,87 Zoll x 15,35 Zoll x 9,64 Zoll
Einheiten pro Umverpackung: 10

Zertifizierungen

CE/FCC/IC

Gewährleistung

1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! ☎ 0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IAdea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de